

DRPA83M01

Wireless control system 1 zone with integrated receiver. Communicates with the remote thermostats DCPA80BC / DTPA80BC. 230V - 868MHz.

Drahtloses Reglersystem für 1 Zone mit eingebautem Empfänger. Kommuniziert mit den drahtlosen Reglern DCPA80BC/DTPA80BC.

DIMENSION	BOX	EUR
230V	1	139,68




A2004

Thermo-electric actuator 230V, with adapter. For all thermostatic valves and manifolds. Incl. Pettinaroli adapter.

Thermoelektrischer Stellantrieb mit Click-Montage für 230V Systeme. Einschl. Pettinaroli Adapter.

DIMENSION	BOX	EUR
230V	1	28,44



DTPA80BC

Wireless remote thermostat with day/night setting. External floor sensor can be connected (STLOTS300).

Drahtloser Regler mit Nachtabsenkung. Externer Fußbodenfühler kann angeschlossen werden (STLOTS300).

DIMENSION	BOX	EUR
	1	87,75

MINI CONTROL SYSTEM - WIRELESS 230V - 2 ZONES




B2070-2

Wireless control unit system 2 zones. Incl. pump control. 230V - 868MHz.

Drahtloses System 2 Zonen. Incl. Pumpenleistungsmodul. 230V - 868 MHz.

DIMENSION	BOX	EUR
B2070-2 / 230V	1	271,75



R4070

Complete wireless remote thermostat. 868MHz. Available with and without cable.

Regler für drahtloses System, auf Systemsockel montiert. 868MHz. Lieferbar mit und ohne Fernfühler.

DIMENSION	BOX	EUR
R4070 (excl. cable/Fernfühler)	1	80,40
R4070E (incl. cable/Fernfühler)	1	106,60



A2004

Thermo-electric actuator 230V, with adapter. For all thermostatic valves and manifolds. Incl. Pettinaroli adapter.

Thermoelektrischer Stellantrieb mit Click-Montage für 230V Systeme. Einschl. Pettinaroli Adapter.

DIMENSION	BOX	EUR
230V	1	28,44