


3953 Raccordo gomito maschio.
Male elbow fitting.



Questo raccordo è raccomandato per il montaggio del tubo Pex-Al-Pex. Il raccordo è provvisto di un anello in ottone che assicura un perfetto fissaggio.

This connector is suited for the assembly of the Pex-Al-Pex pipe. The connector is provided with a brass ring, which ensures a perfect fastening.



R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
A	14	16	18	20	14	16	18	20	26	26	32

TEMPERATURA - TEMPERATURE MIN. 0 °C MAX. +100 °C • PRESSIONE NOMINALE - NOMINAL PRESSURE MAX. 16 BAR

	1/2"x14	1/2"x16	1/2"x18	1/2"x20	3/4"x14	3/4"x16	3/4"x18	3/4"x20	3/4"x26	
BAG CARTON	10-200	10-200	10-140	10-140	10-120	10-120	10-120	10-120	5-80	
PRICE	2,25	2,21	2,82	2,90	2,38	2,43	3,05	3,24	5,07	
	1"x26	1"x32								
BAG CARTON	5-70	5-30								
PRICE	5,20	8,24								

3954 Raccordo gomito femmina c/staffa.
Female Waipate elbow.



R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
A	14	16	18	20	16	18	20

TEMPERATURA - TEMPERATURE MIN. 0 °C MAX. +100 °C

	1/2"x14	1/2"x16	1/2"x18	1/2"x20	3/4"x14	3/4"x16	3/4"x18	3/4"x20
BAG CARTON	10-100	10-100	10-80	10-80	5-75	5-75	5-70	5-70
PRICE	2,87	2,91	3,23	3,47	4,06	4,16	4,46	

4001 Raccordo diretto maschio.
Male straight fitting.



R	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
A	16	18	20	20	26	26	32

This connector is suited for the assembly of the Pex-Al-Pex pipe. The assembly of the connector is made through the use of a special stapler which ensures a perfect fastening.

TEMPERATURA - TEMPERATURE MIN. 0 °C MAX. +100 °C

	1/2"x16	1/2"x18	1/2"x20	3/4"x18	3/4"x20	3/4"x26	1"x26	1"x32
BAG CARTON	10-250	10-200	10-200	10-200	10-150	5-100	5-80	5-60
PRICE	2,03	2,35	2,36	3,36	2,88	4,01	4,57	6,50

4002 Raccordo diretto femmina.
Female straight fitting.




R	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
A	16	18	20	18	20	26	26	32

TEMPERATURA - TEMPERATURE MIN. 0 °C MAX. +100 °C

	1/2"x16	1/2"x18	1/2"x20	3/4"x18	3/4"x20	3/4"x26	1"x26	1"x32
BAG CARTON	10-200	10-150	10-120	10-120	10-120	5-100	5-70	5-50
PRICE	2,68	3,11	3,10	4,18	3,86	3,97	4,83	7,43

4003 Raccordo diretto intermedio.
Double straight fitting.



A	16	18	18	20	20	26	32	20	26	26	32
B	16	16	18	18	20	26	32	16	20	16	26

TEMPERATURA - TEMPERATURE MIN. 0 °C MAX. +100 °C

	16x16	18x16	18x18	20x18	20x20	26x26	32x32	20x16	26x20	32x26
BAG CARTON	10-200	10-200	10-200	10-150	10-120	5-100	5-50	10-150	5-100	5-60
PRICE	3,20	3,74	3,75	3,76	3,70	5,97	9,10	3,62	5,52	8,91